

ALLEGATO 1 - tabella Rifiuti

Tabella 4: Codici CER in ingresso

Rifiuti in ingresso ed in uscita Descrizione		Codici CER/MPS	Attività di recupero e quantità massima		
			R13/Stoccaggio prodotti	R12	Operazioni di recupero
Ingresso		-	85.000 t/a	-	85.000 t/a
1	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	170904	L'operazione R13 consiste nella messa in riserva in cumuli in area dedicata Settore 1 di superficie pari a circa 210 m ² . Lo stoccaggio istantaneo consentito è pari a 630 m ³ per un'altezza massima di 3 m.		L'operazione R5 consiste nella produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante macinazione e vagliatura per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata
2	Cemento	170101			
3	Mattoni	170102			
4	Mattonelle e ceramiche	170103			
5	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	170107			
6	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801	170802			
7	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	170504			
8	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	170508			
9	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	170302			
Ingresso		-	5.000 t/a	-	80.000 t/a
10	Plastica	170203	L'operazione R13 consiste nella messa in riserva in cumuli in area dedicata Settore 6 di superficie pari a circa 30 m ² . Lo stoccaggio istantaneo consentito è pari a 90 m ³ per un'altezza massima di 3 m.		
11	Vetro	170202	L'operazione R13 consiste nella messa in riserva in cumuli in area dedicata Settore 7 di superficie pari a circa 30 m ² . Lo stoccaggio istantaneo consentito è pari a 90 m ³ per un'altezza massima di 3 m.		
12	Legno	170201	L'operazione R13 consiste nella messa in riserva in cumuli in area dedicata Settore 8 di superficie pari a circa 30 m ² . Lo stoccaggio istantaneo consentito è pari a 90 m ³ per un'altezza massima di 3 m.		
13	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	170604	L'operazione R13 consiste nella messa in riserva in cumuli in area dedicata Settore 9 di superficie pari a circa 30 m ² . Lo stoccaggio istantaneo consentito è pari a 90 m ³ per un'altezza massima di 3 m.		
Uscita		-	5.000 t/a	-	80.000 t/a
	Inerti provenienti da operazione R5 dei rifiuti riportati dal punto 1 a 13	Inerti/MPS	-	-	Stoccaggio presso baie in uscita dall'impianto e invio dopo lavorazione presso utilizzatori
	Scarti e/o rifiuti non recuperabili (vetro, plastica e legno)	da attribuire caso per caso	Stoccaggio in cassoni da 30 m ³ all'interno del capannone 1 prima dell'invio presso impianti autorizzati	-	-
Ingresso		-	5.000 t/a	-	-
14	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	150103, 030101, 030105, 030199, 170201, 200138, 191207, 200301	L'operazione R13 consiste nella messa in riserva in cumuli in area dedicata Settore 3 di superficie pari a circa 60 m ² . Lo stoccaggio istantaneo consentito è pari a 180 m ³ per un'altezza massima di 3 m.	-	L'operazione R3 consiste nel recupero della frazione mediante triturazione all'interno del capannone 1
Uscita		-	500 t/a	-	4.500 t/a
	Materiale proveniente da operazione R3 dei rifiuti riportati al punto 14	MPS	-	-	Stoccaggio in cassone da 30 m ³ all'interno del capannone o all'aperto in area dedicata
Rifiuti in ingresso ed in uscita Descrizione		Codici CER/MPS	Attività di recupero e quantità massima		
			R13/Stoccaggio prodotti	R12	Operazioni di recupero
	Scarti e/o rifiuti non recuperabili	da attribuire caso per caso	Invio presso impianti autorizzati	-	-